

## MODERNIA, TEHOKASTA JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ TEKNOLOGIAA HAJUJA VASTAAN TAISTELEMISEKSI PIENISSÄ TILOISSA

### SOVELLUSALUEET:

Jätetilat	Konttorit
Ympäristöasemat	Keittiöt
Kellarit	Tupakointitilat
Vintit	Hotellihuoneet ja hytit
Asunnot	Autot ja veneet



AirMaid® W model

### HELPPO LIIKUTTAA

AirMaid® W on kevyt, mobiili yksikkö, joka toimii kuin kiinteä yksikkö. Ympäristöystävällisellä ja edullisella tekniikalla saadaan aikaiseksi huomattavasti parempi ilmanlaatu. Sähkönkulutus on alhaista. Puhdistaa yksinkertaisesti jätteiden, ruoan, savun, homeen, maalien jne. aiheuttamat hajut. Lisäksi bakteerien ja muiden allergisoivien aineiden määrä ilmassa vähenee.



Müllraum

### KÄYTTÖ

Otsonituotantoa on mahdollista säädellä nupista, joka on varustettu 50, 100, 150 ja 200 mg/h asteikolla. Generaattori toimitetaan 2,5 m liitäntäkaapelilla. Lisävarusteina toimitetaan putkimuhvit imu- ja poistoaukkoihin. Putkimuhvin halkaisija on 70 mm.

### ASENNUS

Tarkista, että generaattori on ehjä toimitushetkellä. Generaattori voidaan asettaa tasaiselle pinnalle, mielellään 2m korkeuteen lattianpinnasta. Varmista, että generaattorin ilmavirtaus on vapaa esteistä. Ympäriävään putkeen kiinnittämiseksi on mahdollista tilata putkimuhveja, jotka voidaan liittää joko imu- tai poistoaukkoon. Generaattoria ei saa altistaa vedelle tai korkeille lämpötiloille (yli 40 °C). Liitä kaapeli suorasiasaan 230VAC / 50-60 Hz. AirMaid® on rakennettu kestävään jopa 85 % kosteutta. Elektroniset osat on koteloitu hermeettisesti ja ne ovat suojassa sekä otsonilta että kosteudelta.

### TEKNISET TIEDOT

AirMaid®	Otsonintuotanto (mg/h)	Teho	Jännite	Paino
200W	0-200	30 W	230V/50-60 Hz	2 kg

Materiaali: Ruostumatonta terästä AISI 304  
Mitat LxPxK: 274x97x118mm